

< 再生専用デジタルアナウンスマシン >

	WRX-6F1	WRX-6F1-G1 ※1	WRX-6F3	WRX-6F5
外形サイズ	210×185×44 (EIA 1/2U)	210×185×44 (EIA 1/2U)	210×185×44 (EIA 1/2U)	210×185×44 (EIA 1/2U)
電源電圧	AC100V～220V ※2 / DC24V	AC100V～220V ※2 / DC24V	AC100V～220V ※2 / DC24V	AC100V～220V ※2 / DC24V
再生メディア	CFカード	CFカード	CFカード	CFカード
接点制御	8CH	8CH	—	—
バイナリ制御	—	—	255CH	—
シリアル制御	—	—	255CH	1000CH
音声出力	5W	5W	5W	5W
LINE入力	1	1	1	1
LINE出力	1	1	1	4
LINEスルー/ BGMカット機能	有	有	有	有
BUSY出力	1	1	1	1
ALM出力	1	1	1	1
WAVEファイル	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono
その他	工業用CFカード1枚付属 (256MB)	ラインスルー / 本体放送一時停止機能 工業用CFカード1枚付属 (256MB)	工業用CFカード1枚付属 (256MB)	工業用CFカード1枚付属 (1GB)

※1 WRX-6F1-G1は受注生産となります。 ※2 AC100V～220Vは付属のACアダプタにて対応。

< 録音再生専用デジタルアナウンスマシン >

	WRX-8F1	WRX-8F2	WRX-8F3	WRX-8F3-S	WRX-8F3-T	WRX-8F3-D	WRX-8F3-K
外形サイズ	210×185×44 (EIA 1/2U)	210×185×44 (EIA 1/2U)	420×185×44 (EIA 1U)	420×185×44 (EIA 1U)	420×185×44 (EIA 1U)	420×185×44 (EIA 1U)	420×185×44 (EIA 1U)
電源電圧	AC100V～220V ※1 / DC24V	AC100V～220V ※1 / DC24V	AC100V～220V ※1 / DC24V	AC100V～220V ※1 / DC24V	AC100V～220V ※1 / DC24V	AC100V～220V ※1 / DC24V	AC100V～220V ※1 / DC24V
再生メディア	CFカード	CFカード	CFカード	CFカード	CFカード	CFカード	CFカード
接点制御	8CH	4CH ※2	16CH ※2	16CH ※2	16CH ※2	16CH ※2	4CH ※3
バイナリ制御	255CH	—	255CH	255CH	—	255CH	1000CH
シリアル制御	—	—	255CH	—	—	255CH	—
操作ボタン	無	有	有	有	有	有	有
録音機能	有 ※4	有 ※4	有 ※4	有 ※4	有 ※4	有 ※4	無
音声出力	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W
LINE入力	1	1	1	1	1	1	1
LINE出力	1	1	1	1	1	1	1
LINE/マイク スルー機能	無	有 ※5	有 ※5	有 ※5	有 ※5	有 ※5	有 ※5
マイク入力	1	1	1	1	1	1	1
BUSY出力	1	1	1	1	1	1	1
ALM出力	1	1	1	1	1	1	1
WAVEファイル	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono
その他	工業用CFカード1枚付属 (256MB)	工業用CFカード1枚付属 (256MB)	工業用CFカード1枚付属 (256MB)	工業用CFカード1枚付属 (256MB)	工業用CFカード1枚付属 (256MB)	工業用CFカード1枚付属 (256MB)	工業用CFカード1枚付属 (1GB)

※1 AC100V～220Vは付属のACアダプタにて対応。 ※2 接点制御は背面の端子台又は正面の操作ボタンにて制御可能。WRX-8F1のみ端子台での制御となります。  
※3 音声再生は13/14/15/16CHのボタンを使用。 ※4 ダイレクト録音は、再生モードを通常再生モード設定時のみ使用可能。 ※5 正面の操作ボタンにて使用可能。

< 音声・音響ユニット >

	iMAX-F2	iMAX-F2-T1 ※1	iMAX-F3	iMAX-F3-H1 ※1 ※3
外形サイズ	180×120×40	180×120×40	280×150×40	280×150×40
電源電圧	AC100V～220V ※2 / DC24V	AC100V～220V ※2 / DC24V	AC100V～220V ※2 / DC24V	AC100V～220V ※2 / DC24V
再生メディア	CFカード	CFカード	CFカード	CFカード
接点	8CH	8CH	16CH	16CH
バイナリ制御	255CH	—	255CH	—
シリアル制御	—	—	—	—
音声出力	5W	5W	5W	5W
LINE出力	1	1	1	1
汎用再生モード	4種類	3種類	4種類	—
専用再生モード	警報専用:2種類	警報専用:4種類	警報専用:2種類	案内・説明専用:2種類
BUSY出力	有	有	有	有
ALM出力	有	有	有	有
WAVEファイル	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono 11.025kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono 11.025kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono 11.025kHz 16/8Bit Mono	44.1kHz 16/8Bit Mono 22.05kHz 16/8Bit Mono 11.025kHz 16/8Bit Mono
その他	2ピース式端子台 工業用CFカード1枚付属 (128MB)	2ピース式端子台 工業用CFカード1枚付属 (128MB)	スクリューレス端子台 工業用CFカード1枚付属 (128MB)	スクリューレス端子台 モーションセンサー用端子 工業用CFカード1枚付属 (128MB)

※1 iMAX-F2-T1、iMAX-F3-H1は受注生産となります。 ※2 AC100V～220VはACアダプタにて対応。 ※3 iMAX-F3-H1は触知図案内向け音響ユニットです。